

metabo[®]
work. don't play.

METABO SLAGBOREMASKINER

EGNET TIL ETHVERT JOB: DE NYE SLAGBOREMASKINER FRA METABO.

**VI LEVER
FOR
BYGGE-
PLADSEN.**



DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE OPGAVER.

Hvad enten det drejer sig om boring, skruring eller omrøring – med en Metabo slagboremaskine klarer du ethvert job med konkurrenceløs præcision. Det sørger kombinationen af 2-trins gearret og den trinløse hastighedsregulering til optimal indstilling af omdrejningstallet for. Til hverdagen inden for håndværk er alle Metabo slagboremaskiner udstyret med et robust gearhus i trykstøbt aluminium og den ydedygtige Metabo Marathon-motor, som kan arbejde langt længere i overbelastningsområdet end andre. Den ergonomiske konstruktion, det ekstra håndtag, som er sikret mod at fordreje sig eller glide og den kabelskånende kugletulle byder på sikkerhed og komfort ved alle opgaver. Alle disse fordele beviser, at du ganske enkelt altid kan forvente endnu mere fra opfinderen af verdens første seriefremstillede slagboremaskine. **Metabo. Work. Don't play.**



ET B O R E A R B E J D E



Det robuste 2-trins gear og den elektroniske hastighedsregulering gør de nye Metabo-slagboremaskiner til universelle partnere ved avanceret borearbejde i træ og metal.



Høj gennemtrækskraft og ekstremt belastbar. Til ethvert materiale den passende rørehastighed på grund af trinløst indstillelig hastighed.



De momentstærke Metabo-slagboremaskiner klarer endda særdeles svært skruearbejde hurtigt og pålideligt.


SLAGBOREMASKINEN TIL ALLE JOBS: SBE 1100 PLUS.

Ekstremt belastbart gearhus i trykstøbt aluminium for optimal holdbarhed og styrke.

Ekstra håndgreb, der er sikret mod at fordreje sig eller glide, for endnu mere arbejdssikkerhed.

POWER

A Metabo SBE 1100 Plus hammer drill is shown against a grey brick wall. The drill is black with a red stripe on the handle and a red stripe on the gear housing. The handle has the 'metabo' logo in white on a red background. A silver drill bit is attached to the front. The background is a close-up of a grey brick wall.



Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-
hjelperiodeelektronik til **trinløs ændring af
hastigheden**. Hastigheden holdes
automatisk konstant under belastning.

Robust **Metabo Marathon-motor** for ekstra
lang levetid.

Maksimal effekt – også i venstregang – på
grund af drejelig **kulbro**.

**Metabo S-automatic-
sikkerhedskobling:**

Begrænser det stødvise
tilbage drejningsmoment,
der f.eks. opstår, hvis
indsatsværktøjet sætter
sig fast.

Kabelskånende kugletulle til optimal
bevægelsesfrihed under arbejdet.

NYHED



SB 710

NYHED



SBE 710

NYHED



SBE 751

EN OVERSIGT OVER ALLE NYE METABO-SLAGBOREMASKINER

	SB 710	SBE 710	SBE 751
Nominel optagen effekt	710 Watt	710 Watt	750 Watt
Afgiven effekt	420 Watt	420 Watt	450 Watt
Drejmoment	28/12 Nm	28/12 Nm	30/13 Nm
Borediameter i			
Beton	20 mm	20 mm	20 mm
Stål	13/8 mm	13/8 mm	13/8 mm
Blødt træ	40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
Friløbshastighed	1.000/3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min
Hastighed ved nominel belastning	600/1.800 /min	600/1.800 /min	600/1.800 /min
Maks. slagtal	59.000 /min	59.000 /min	59.000 /min
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Vægt uden netkabel	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg
Elektronik		V-elektronik	V-elektronik
Borespindel med indvendig sekskant 1,4" (6,35 mm)	■	■	■
Højre-/venstregang		■	■
Hastighedsforvalg		■	■
Impulsdrift			
Forvalg af drejningsmoment			
Overbelastningssikring			
Genstartsikring			
Indikator for motorkulslitage			
Borepatroner	Tandkransborepatron	Selvspændende borepatron Futuro Top	Selvspændende borepatron Futuro Top
Pakning	Papæske	Kuffert	Kuffert
Best.nr.:	6.00861.00	6.00862.50	6.00863.50



NYHED

NYHED

NYHED



SBE 900 Impuls



SBE 1000



SBE 1100 Plus

SBE 900 IMPULS	SBE 1000	SBE 1100 PLUS
900 Watt	1.000 Watt	1.100 Watt
550 Watt	620 Watt	660 Watt
38/14 Nm	40/15 Nm	44/16 Nm
20 mm	20 mm	20 mm
13/8 mm	16/8 mm	16/8 mm
40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
0-1.000/0-3.100 /min	0-800/0-2.700 /min	0-900/0-2.800 /min
800/2.300 /min	800/2.700 /min	900/2.800 /min
59.000 /min	51.000 /min	53.000 /min
43 mm	43 mm	43 mm
2,7 kg	2,7 kg	2,8 kg
VC-elektronik	VTC-elektronik	VTC-elektronik
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		■
■	■	■
		■
Selvspændende borepatron Futuro Plus	Selvspændende borepatron Futuro Plus	Selvspændende borepatron Futuro Top
Kuffert	Kuffert	Kuffert
6.00865.50	6.00866.50	6.00867.50



Diamantbor



- Højeffektivt diamanbor til forskellige typer fliser op til ridsehårdhed 8. Også egnet til glas, porcelæn, marmor osv.
- Boret skal konstant være afkølet med vand. Benyt det medleverede køle- og centreringssystem til det.

Diameter mm	Total-længde mm	Arbejds-længde mm	Pakkeenhed	Best.nr.
5	55	30	1	6.27534
6	55	30	1	6.27535
7	55	30	1	6.27536
8	55	30	1	6.27537
10	55	30	1	6.27538
12	55	30	1	6.27539

Træbor CV, med centrerspids



- Som DIN 7487
- Træspiralbor af kvalitetsstål, hærdet, med centrerspids
- Til anvendelse i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader osv.

Diameter mm	Total-længde mm	Arbejds-længde mm	Pakkeenhed	Best.nr.
3	61	33	1	6.27986
4	75	43	1	6.27987
5	86	52	1	6.27988
6	93	57	1	6.27989
8	117	75	1	6.27991
10	133	87	1	6.27993
12	151	96	1	6.27995
14	151	96	1	6.27997
16	160	100	1	6.27999

Best.nr.

Sortiment med bimetal-hulsave (8 dele)



- Bestående af bimetal-hulsave Ø 22, 29, 35, 44, 51 og 64 mm
- Adapter til hulsavs-Ø 14-30 mm (str. 9)
- Adapter til hulsavs-Ø 32-152 mm (str. 9)
- I plastkuffert

6.25434

Sortiment med bimetal-hulsave (11 dele)



- Bestående af bimetal-hulsave Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm
- Adapter til hulsavs-Ø 14-30 mm (str. 9)
- Adapter til hulsavs-Ø 32-152 mm (str. 9)
- I plastkuffert

6.25435

Metalbor HSS-Co, DIN 338



- Præcisionsspiralbor af kobaltlegeret, højeffektivt HS-stål iht. DIN 338, præcisionsslæbet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, med krydsslibning 135° iht. DIN 1412 C (fra 2 mm), diametertolerance h8
- Overflade: bronze
- Til usædvanlig belastning og præcision inden for håndværk og industri
- Til boring i stål, VA-stål, stålgoods, ikke-jernmetaller, plastmaterialer, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke

Diameter mm	Total-længde mm	Arbejds-længde mm	Pakkeenhed	Best.nr.
3	61	33	2	6.27435
3,5	70	39	2	6.27438
4	75	43	2	6.27439
4,2	75	43	1	6.27441
5	86	52	1	6.27444
5,5	93	57	1	6.27447
6	93	57	1	6.27448
8	117	75	1	6.27454
10	133	87	1	6.27459
12	151	101	1	6.27464

Betonbor, med HM, serie "classic"



- Betonbor til slagboremaskiner iht. DIN 8039, fræsset vinkelnot, lige spiralindløb, lang levetid, varmeresistent, hårdmetalplade 130°, negativ fase, robust udførelse
- Overflade: kuglesandblæst
- Egnet til boring i beton, murværk, natursten

Diameter mm	Total-længde mm	Arbejds-længde mm	Pakkeenhed	Best.nr.
4	75	40	1	6.27625
5	85	40	1	6.27626
6	100	55	1	6.27646
8	120	70	1	6.27652
10	120	70	1	6.27654
12	150	90	1	6.27656

6.54319.22 · M 08870/0710 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Der tages forbehold for ændringer, der skyldes teknisk udvikling, samt fejl og trykfejl.



www.metabo.com



Metabos 3-års garanti
Registrering: www.metabo.com/xxl

metabo[®]
work. don't play.