

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

METABO-MAGNETBORETEKNIK

# LET, EFFEKTIV OG HURTIG. DEN NYE GENERATION AF MAGNETBORETEKNIK FRA METABO.



# STÆRKE OG PRÆCISE.

Vores magnetboremaskiner er optimalt tilpasset til dine krav ved brug inden for metalbearbejdning. De ekstremt robuste og kraftige Metabo-Marathon-motorer opnår udmærkede boreydelser, også ved konstant brug. Præcision, sikkerhed og ukompliceret betjening er yderligere pluspunkter, som udmærker Metabo-magnetboremaskiner.



## VCT-elektronik

Til trinløs hastighedsregulering  
til indstilling af det optimale  
omdrejningstal.

## 2-trins-oliebadsgear

Byder på universelle  
anvendelsesmuligheder.  
Ekstremt robust og slidstærk.

## Stort slagområde

160 slag til kerne- og fuldboring,  
rivning og sænkning.

## Automatisk kølemiddeltilførsel

Skæreolien når til borespidsen  
og gør enhåndsbetjening  
af maskinen mulig.

## Metabo-Marathon-motor

Lang levetid og kraftig  
for vedvarende  
fremragende  
boreydelse.

## Integreret kølemiddelbeholder

Til optimal køling ved  
horisontalt og vertikalt arbejde.

## Højre-/venstregang

Til gevindskæring.

## Magnetfod

Meget høj magnetholdekraft for  
maksimal arbejdsikkerhed.



NYHED



### 1000 WATT MAGNETBOREMASKINE MAG 32

**Kompakt, let og fleksibel: MAG 32 er ideel til mobil anvendelse**

- Robust Metabo Marathon-motor for ekstra lang levetid
- Integreret kølemiddelbeholder til optimal køling ved vertikale og horisontale borer
- Automatisk kølemiddeltilførsel helt ud til borespidsen gør enhåndsbetjening af maskinen mulig

**Leveringsomfang:**

Uddriverstift (6,35 x 75 mm), sikkerhedsrem, unbraconøgle str. 4 og transportkuffert

NYHED



### 1200 WATT MAGNETBOREMASKINE MAG 50

**Alsidig: Højre-/venstregang og 2-trins-oliebadsgæret gør MAG 50 til en universel maskine til næsten alt værksteds- og montagearbejde.**

- Med elektronik og højre-/venstregang til gevindskæring, rivning og sænkning
- Mekanisk 2-trins-gear med oliebadssmøring til hård anvendelse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik til trinløs ændring af hastigheden. Hastigheden holdes automatisk konstant under belastning.

**Leveringsomfang:**

Industriholder til 19 mm weldonskaft, uddriverstifter (6,35 x 75 mm og 6,35 x 100 mm), uddriver MK 2, sikkerhedsrem, unbraconøgle str. 5 og transportkuffert

Sammenlignelige karakteristiske værdier for maskinerne **MAG 32**

**MAG 50**

	MAG 32	MAG 50
Max. borediameter – med kernebor/med spiralbor	32 mm / 13 mm	50 mm / 20 mm
Maks. boreddybde	50 mm	50 mm
Gevindskæring		M 16
Magnetstativ – Maks. slag – Magnetfodens mål	160 mm 84 x 168 mm	160 mm 84 x 168 mm
Nominal optagen effekt	1.000 W	1.200 W
Afgiven effekt	520 W	620 W
Tomgangshastigheder	700/min	1. trin 100-250/min., 2. trin 200-450/min.
Hastigheder ved nominal belastning	450/min	250 - 450/min
Værktøjsholder	Weldonskaft 19 mm (3/4")	Morsekonus MK 2, weldonskaft 19 mm (3/4")
Vægt	11 kg	13 kg
Best.nr.	6.00330.50	6.00331.50



## 1800 WATT TRETRINS-BOREMASKINE B 32/3

**Kraftig boremaskine med tre gear med ekstremt højt drejningsmoment til hårdt borearbejde i stål**

- Robust mekanisk gearkasse med oliebadssmøring
- Gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og stabilitet
- Sikkerhedskobling begrænser det stødvise tilbagedrejningsmoment, der f.eks. opstår, hvis indsatsværktøjet sætter sig fast.
- Højt drejningsmoment
- Langt ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment

### Leveringsomfang:

Uddriverkile, langt ekstrahåndgreb



## BORELANDER M 100

**Magnetfod med stor fastholdekraft for sikkert arbejde**

- Stikdåse til boremaskinen på borestanderen

### Leveringsomfang:

Sikringskæde, fastgørelsesskrue G 3/4", vinkelskruetrækker str. 5 og str. 8, stålpladekuffert

Tekniske data	Borestandere
Boreslag	260 mm
Største højde	650 mm
Magnetkraft (maks.)	18 kN
Magnetfodens mål	110 x 220 mm
Vægt	22 kg
Best.nr.	6.27100.00

### Sammenlignelige karakteristiske værdier for maskinerne

	B 32/3
Drejmoment	190 Nm/120 Nm/90 Nm
Borediameter i	
– stål med spiralbor	32 mm
– stål med kernebor	100 mm
– blødt træ	70 mm
Friløbshastighed	170/340/470/min
Nominel optagen effekt	1.800 W
Afgiven effekt	1.200 W
Hastighed ved nominel belastning	110/190/280/min
Spændehalsdiameter	65 mm
Vægt uden netkabel	7,5 kg
Best.nr.	6.00323.00



## KERNEBOR

**NYHED**

### HSS-kernebor med 19 mm weldonskaft



- Kort udførelse
- Arbejdslængde 30 mm

Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.
12	6.26500	19	6.26507	26	6.26514
13	6.26501	20	6.26508	27	6.26515
14	6.26502	21	6.26509	28	6.26516
15	6.26503	22	6.26510	29	6.26517
16	6.26504	23	6.26511	30	6.26518
17	6.26505	24	6.26512	31	6.26519
18	6.26506	25	6.26513	32	6.26520

### HSS-kernebor med 19 mm weldonskaft



- Lang udførelse
- Arbejdslængde 55 mm

Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.
12	6.26521	19	6.26528	26	6.26535
13	6.26522	20	6.26529	27	6.26536
14	6.26523	21	6.26530	28	6.26537
15	6.26524	22	6.26531	29	6.26538
16	6.26525	23	6.26532	30	6.26539
17	6.26526	24	6.26533	31	6.26540
18	6.26527	25	6.26534	32	6.26541

### HM-kernebor med 19/32 mm weldonskaft



- Arbejdslængde 55 mm
- Fra Ø 61 med weldonskaft 32 mm

Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.	Ø mm	Best.nr.
14	6.26571	26	6.26583	38	6.26595
15	6.26572	27	6.26584	39	6.26596
16	6.26573	28	6.26585	40	6.26597
17	6.26574	29	6.26586	45	6.26598
18	6.26575	30	6.26587	50	6.26599
19	6.26576	31	6.26588	60	6.26614
20	6.26577	32	6.26589	70	6.26616
21	6.26578	33	6.26590	80	6.26618
22	6.26579	34	6.26591	90	6.26620
23	6.26580	35	6.26592	100	6.26622
24	6.26581	36	6.26593		
25	6.26582	37	6.26594		

### HSS-kerneborsæt med 19 mm weldonskaft

- Arbejdslængde 30 mm

	Best.nr.
• I 3 dele bestående af: Kernebor Ø 14, 18, 22 mm og centreringsstift	6.26623
• I 6 dele bestående af: Kernebor Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm og centreringsstift	6.26624

## CENTRERINGSSTIFTER

**NYHED**

### Centreringsstift til HSS-kernebor Ø 6,35 mm

- |  | Best.nr. |
|--|----------|
| • Centreringsstift, til HSS kort       | 6.26608  |
| • Centreringsstift, til HSS lang og HM | 6.26609  |

### Centreringsstift til HM-kernebor Ø 8 mm

- |  |         |
|--|---------|
| • Centreringsstift, til HM Ø 70-100 mm | 6.26610 |
|--|---------|

**NYHED**

### Adapter

- |   |  | Best.nr. |
|---|--|----------|
| • Adapter-weldon, 19 mm, på fin Quick In                    |  | 6.26600  |
| • Borepatron-adapter-weldon, 19 mm, på 1/2"-20 UNF          |  | 6.26611  |
| • Industriholder MK2, på weldon, 19 mm                      |  | 6.26602  |
| • Hurtigskiftesystem MK2, på weldon, 19 mm                  |  | 6.26604  |
| • Industriholder MK3  |  | 6.26603  |
| • MK3 på weldon 32 mm (1 1/4") med manuel indvendig køling  |  |          |
| • Til kernebor fra Ø 61 mm                                  |  |          |
| • Indsatspatron MK3 / MK2                                   |  | 6.35143  |
| • Konusdorn MK2 / B 16                                      |  | 6.35115  |
| • Adapter til gevindbor M10 DIN 376, Ø 7 mm, firkant 5,5 mm |  | 6.26625  |
| • Adapter til gevindbor M12 DIN 376, Ø 9 mm, firkant 7 mm   |  | 6.26626  |
| • Adapter til gevindbor M16 DIN 376, Ø 12 mm, firkant 9 mm  |  | 6.26627  |

- |                                |  |         |
|--------------------------------|--|---------|
| • Universel skærespray, 400 ml |  | 6.26606 |
|--------------------------------|--|---------|

- |                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| • Spånbeskyttelse |  | 6.26607 |
|-------------------|--|---------|

## EN PÅLIDELIG PARTNER FOR DIG OG DIN METABO ER VORES SERVICEYDELSER.

At købe en Metabo-maskine er en bevidst beslutning for den bedste kvalitet: lang levetid, robusthed, brugervenlighed og sikkerhed. En ægte Metabo arbejder lige så hårdt som dig. Og også mht. service overbeviser den med stærke argumenter: med 3 fremragende serviceydelser for at være nøjagtig. For det har du fortjent. **Metabo. Work. Don't play.**



### XXL-GARANTI

Vi giver dig den ekstra lange XXL-garanti på alle produkter. Du behøver blot at registrere dig på vores internetside inden for 4 uger efter købet, og så har du allerede forlænget din normale garanti til 3 år.



### ONLINE-SERVICEYDELSER

Under [www.metabo.dk](http://www.metabo.dk) finder du alle informationer om Metabo-produkterne og -serviceydelserne.



### 8 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Vi garanterer, at vi stadig kan levere reservedelene til din maskintype op til 8 år efter produktionsophør.

### Danmark

Metabo Danmark A/S  
Helgeshøj Allé 12  
DK-2630 Tåstrup  
Telefon +45 43 31 34 00  
Telefax +45 43 71 34 07



Metabo støtter



6.54315.22 · M 08856/0910 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Der tages forbehold for ændringer, der skyldes teknisk udvikling samt fejl og trykfejl.



[www.metabo.dk](http://www.metabo.dk)

**metabo**<sup>®</sup>  
**work. don't play.**