

metabo[®]
work. don't play.

VINKELSLIBERE 2200-2600 WATT

**DU MÆRKER KUN ÉN TING
UNDER ARBEJDET: KRAFT.**





**NÅR OPGAVEN ER SÆRDELES KRÆVENDE:
BRUG DA VORES STORE VINKELSLIBERE...**



Som de professionelles partner kender vi vores kunders behov ganske nøje. Resultatet er endnu mere effektive vinkelslibere, som klarer enhver opgave og udmærker sig ved en særdeles høj overbelastningsevne. Det sørger de ydedygtige og momentstærke Marathon-motorer for, som også kan modstå ekstreme belastninger. Teknologier som f.eks. S-automatic-sikkerhedskoblingen, genstartsikringen, startspærren og den låsbare afskærmning giver brugeren størst mulig sikkerhed. Metabo-Longlife-vinkelsliberne (WXL-modeller) udmærker sig ved en endnu længere levetid og minimale vibrationer. **Metabo. Work. Don't play.**

STORE VINKELSLIBERE MED MASSER AF KRÆFTER!

Hvad enten det drejer sig om stålkonstruktioner, støberier, bygge- og anlægsvirksomheder eller værfter: I disse sektorer skal vinkelsliberne altid yde maksimum. Til sådanne hårde opgaver egner vores store vinkelslibere sig fremragende. På grund af Metabo-Marathon-motorerne klarer de også meget store belastninger – og med op til 2600 watt har de den nødvendige kraft. Det innovative Autobalancer-system sørger for 50 % længere levetid af maskinerne og minimale vibrationer under arbejdet. Altsammen grunde til, at vores store vinkelslibere er det bedste valg for alle professionelle brugere.

Metabo-VibraTech (MVT)

Metabo-VibraTech (MVT)-håndtaget dæmper vibrationer pålideligt og skåner dermed leddene. En nyhed er dæmpningselementet mellem motorhuset og hovedhåndgrebet.

Kraftigere og mere robuste

Metabo-Marathon-motorerne er endnu mere effektive og har derfor mere gennemtrækskraft. En yderligere fordel: De har en særdeles overbelastningsevne og klarer derfor også særligt høje belastninger. Brugerne kan således arbejde hurtigere og hårdere uden spild af kræfter.

WXLA 26-230 Quick

Metabo-Autobalancer

Med Autobalancer forlænges maskinernes levetid med 50 % og slibesliverne har en dobbelt så lang holdbarhed ved minimal vibration (2,7 m/s²).



Langtidskulbørster

Reduceret servicearbejde takket være
Metabo-langtidskulbørster.

At se, hvad sagen er...

Lyssignalet på vinkelsliberens ryg viser,
når der sker noget usædvanligt.
Er genstartsikringen aktiv, reagerer
Metabo-S-sikkerhedskoblingen eller
overbelastningssikringen, LED'en lyser,
og brugeren er informeret.

**Indstillelig sikkerhedsskærm
uden brug af værktøj**

På grund af det nye funktionsprincip er
et enkelt tryk på det tilsvarende håndtag
tilstrækkeligt – derefter kan den låsbare
skærm indstilles uden brug af værktøj.

Længere levetid og høj holdbarhed

Ved WXLA-modellerne reducerer Autobalancer
vibrationerne og forhindrer derfor trætheds- og
sygdomssymptomer hos brugeren. Endvidere
sørger den for 50 % længere levetid af
maskinen og en fordobling af alle
gængse slibeskivers brugstid.

Slibeskive ved en driftstid på 80 minutter:**Uden Autobalancer****Med autobalancer****Mere sikker end nogensinde før**

Talrige features sørger for brugerens sikkerhed:
Genstartsikringen forhindrer øjeblikkelig start af
maskinen, når vinkelsliberens strømtilførsel er
blevet afbrudt og genoprettes. Startspærren
forhindrer utilsigtet tilkobling af maskinen.
Og Metabo S-automatic sikkerhedskoblingen
afbryder omgående strømtilførslen i
nødtilfælde, hvis skiven blokerer. Den låsbare
sikkerhedsskærm sørger for maksimal
beskyttelse. Mere sikkerhed kan man ikke få!

**Den mest komfortable måde at slibe på**

På grund af den bløde start forøges
vinkelsliberens hastighed langsomt.
Herigennem minimeres en pludselig start og
betjeningskomforten øges. Mellem motorhus
og hovedhåndgreb er der blevet monteret et
ekstra dæmpningselement for at minimere
forstyrrende vibrationer yderligere. Desuden
har alle nye modeller det velkendte
Metabo-VibraTech (MVT)-håndgreb.

HER FINDES HELT BESTEMT DEN VINKELSLIBER DU SØGER!

Blandt vores nye store vinkelslibere finder man garanteret den rigtige. De er udstyret med den velkendte Marathon-motor, som øger effekten til 2200 watt, 2400 watt eller 2600 watt. Alt efter model findes der slibeskiver med en diameter på 180 mm eller 230 mm og Metabo-"Quick"-værktøjslynskit. Alle modeller med elektronik (X-modellerne) har desuden en S-automatic-sikkerhedskobling, som omgående afbryder strømtilførslen ved en blokering af skiven. Med denne og mange andre detaljer har vi den passende vinkelsliber til enhver bruger i programmet.



Sammenlignelige karakteristiske værdier for maskinerne	W 22-180/WX 22-180	W 22-230/WX 22-230	WX 22-230 Quick/ WX 24-230 Quick	W 24-180/WX 24-180
Slibeskive-Ø	180 mm	230 mm	230 mm	180 mm
Drejemoment	11 Nm	14 Nm	14/17 Nm	14 Nm
Friløbshastighed	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	8.500 /min
Hastighed ved nominal belastning	5.800 /min	4.600 /min	4.600 /min	5.800 /min
Nominal optagen effekt	2.200 W	2.200 W	2.200/2.400 W	2.400 W
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel* <small>*ifølge EPTA-metode 1/2003</small>	5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,7 kg
Leveringsomfang	Låsbar afskærmning, MVT-håndgreb, tohulsnøgle, støtteflange, spændemøtrik	Låsbar afskærmning, MVT-håndgreb, tohulsnøgle, støtteflange, spændemøtrik	Låsbar afskærmning, MVT-håndgreb, støtteflange, "Quick"- spændemøtrik	Låsbar afskærmning, MVT-håndgreb, tohulsnøgle, støtteflange, spændemøtrik
Udstyr:				
- Startstrømsbegrænsning	-/•	-/•	•	-/•
- S-automatic	-/•	-/•	•	-/•
- Genstartsikring	-/•	-/•	•	-/•
- Overbelastningssikring	-/•	-/•	•	-/•
- Autobalancer	-	-	-	-
- Langtidskulbørster	-	-	-	-
Best.nr.	6.06456/6.06457	6.06458/6.06459	6.06460/6.06450	6.06445/6.06446



W 24-230/WX 24-230

WXLA 24-180 Quick/
WXLA 24-230 Quick

W 26-180/ W 26-230

WX 26-230 Quick

WXLA 26-230 Quick

230 mm

180/230 mm

180/230 mm

230 mm

230 mm

17 Nm

14/17 Nm

17/18 Nm

18 Nm

18 Nm

6.600 /min

8.500/6.600 /min

8.500/6.600 /min

6.600 /min

6.600 /min

4.600 /min

5.800/4.600 /min

6.000/4.800 /min

4.800 /min

4.800 /min

2.400 W

2.400 W

2.600 W

2.600 W

2.600 W

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

5,8 kg

5,8/5,9 kg

6,2/6,3 kg

6,3 kg

6,4 kg

Låsbar afskærmning,
MVT-håndgreb,
tohulsnøgle,
støtteflange,
spændemøtrik

Låsbar afskærmning,
MVT-håndgreb,
støtteflange, "Quick"-
spændemøtrik

Låsbar afskærmning,
MVT-håndgreb,
tohulsnøgle,
støtteflange,
spændemøtrik

Låsbar afskærmning,
MVT-håndgreb,
støtteflange, "Quick"-
spændemøtrik

Låsbar afskærmning,
MVT-håndgreb,
støtteflange, "Quick"-
spændemøtrik

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-

•

-

-

•

-

•

-

-

•

6.06448/6.06449

6.06447/6.06451

6.06452/6.06453

6.06454

6.06455

SKRUBSKIVER

Kvalitetsklasse A 24-T "Flexiamant Super" stål



- Universalskive til metalbearbejdning
- Særligt egnet til afgratningsopgaver og kantslibning, også til støbeemne-bearbejdning
- Hårdhed: hård
- God slibeeffekt og ekstrem lang levetid
- Højeste arbejdshastighed 80 m/s

Diameter x tykkelse x hul mm	Udførelse	Maks. hastighed /min.	Pakkeenhed	Best.nr.
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16277
180 x 6,8 x 22,23		8.500	10	6.16278
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16279

Kvalitetsklasse A 36-O "Flexiamant Super" Inox



- Blød specialskive til bearbejdning af rustfrit stål
- God slibeeffekt med lang levetid; højeste arbejdshastighed 80 m/s

Diameter x tykkelse x hul mm	Udførelse	Maks. hastighed /min.	Pakkeenhed	Best.nr.
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16610
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16622

SKÆRESKIVER

Kvalitetsklasse A 36-T "Flexiamant Super" stål



- Universalskive til metalbearbejdning
- Hårdhed: hård
- Ekstrem høj skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
- De bedste resultater ved anvendelse af effektive vinkelslibere
- Højeste arbejdshastighed 80 m/s

Diameter x tykkelse x hul mm	Udførelse	Maks. hastighed /min.	Pakkeenhed	Best.nr.
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16102
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16111
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16103
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16115

Kvalitetsklasse A 60-R/A 46-R/A 30-R "Flexiarapid" Inox



- Hård, tynd og højeffektiv skive til rustfri, tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler og kabler m.v.
- Meget høj skæreydelse og lang levetid; højeste arbejdshastighed 80 m/s

Diameter x tykkelse x hul mm	Udførelse	Maks. hastighed /min.	Pakkeenhed	Best.nr.
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16184
230 x 2 x 22,23		6.600	25	6.16185

Kvalitetsklasse A 36-U/A 46-U/A 60-U "Flexiarapid Super" Inox



- Den nyeste generation af supertynde højeffektive skiver, specielt til bearbejdning af rustfrit stål
- Maksimal skæreydelse med meget lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
- Jern-, svovl- og klorfri (F + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, Inox), fjederstål, værktøjsstål

Kvalitetsklasse	Diameter x tykkelse x hul mm	Udførelse	Maks. hastighed /min.	Pakkeenhed	Best.nr.
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16226
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16227
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16228
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16229

ANDET TILBEHØR

Skærestander



- Til vinkelslibere med skiver fra Ø 180 mm til Ø 230 mm; til stationær anvendelse af vinkelslibere
- Geringsposition: 0-45°; maks. skæredybde: 50 mm ved 230 mm

Best.nr.
6.35000

Beskyttelseskærme, halvt lukket



- Til arbejde med skæreskiver, diameter: Ø 180 eller 230 mm, på vinkelslibere

Slibeskive-Ø mm	Best.nr.
180	6.30370
230	6.30371

