

METABO KLOPBOORMACHINES

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

# VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN TE GEBRUIKEN: DE NIEUWE KLOPBOORMACHINES VAN METABO.

**BOUW  
SPECIALS**



# VOOR ALLE TAKEN PERFECT UITGERUST.

Of het nu gaat om boren, schroeven, mengen of roeren – met een Metabo klopboormachine voert u alle werkzaamheden uit met ongekeerde precisie. Daarvoor zorgt de combinatie van een drijfwerk met 2 standen en traploze toerentalregeling, waarmee u het toerental optimaal kunt instellen. Voor de dagelijkse werkzaamheden zijn alle Metabo klopboormachines uitgerust met een robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk en de krachtige Metabo Marathon-motor, die veel langer dan andere in het overbelastingsgebied kan werken. De ergonomische bouwvorm, de tegen draaien en wegglijden beveiligde extra handgreep en de kogelmof ter bescherming van de kabel bieden u veiligheid en comfort. Al deze voordelen bewijzen: van de ontwikkelaar van de eerste in serie geproduceerde klopboormachine kunt u gewoon altijd meer verwachten. **Metabo. Work. Don't play.**



# DE NIEUWE KOPBOORMACHINE



Het robuuste drijfwerk met 2 standen en de elektronische toerentalinstelling maken van de nieuwe Metabo klopboormachines de universele partner voor veeleisende boorwerkzaamheden in hout en metaal.



Hoge doorvoerkracht en extreem belastbaar. Voor ieder materiaal de passende roersnelheid door traploos regelbaar toerental.



De Metabo klopboormachines met hoog koppel kunnen zelfs de zwaarste schroefwerkzaamheden snel en betrouwbaar aan.

# DE KLOPBOORMACHINE VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: DE SBE 1100 PLUS.

Extreem belastbaar tandwielhuis van aluminium persgietwerk.

Extra handgreep beveiligd tegen draaien en wegglijden voor nog meer veiligheid.

# POWER



Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het **traploos wijzigen van het toerental**. Bij belasting blijft het toerental automatisch constant.

Robuuste **Metabo Marathon-motor** voor een extra lange levensduur.

Maximale prestaties – ook in linksloop – door draaibare **koolborstelomschakeling**.

**Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:**

ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.

**Kabelbeschermende kogelmof** voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken.



NIEUW

NIEUW

NIEUW



SB 710



SBE 710



SBE 751

## ALLE NIEUWE METABO KLOPBOORMACHINES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

	SB 710	SBE 710	SBE 751
Opgenomen vermogen	710 Watt	710 Watt	750 Watt
Afgegeven vermogen	420 Watt	420 Watt	450 Watt
Koppel	28/12 Nm	28/12 Nm	30/13 Nm
Boordiameter in			
Steen	20 mm	20 mm	20 mm
Staal	13/8 mm	13/8 mm	13/8 mm
Zacht hout	40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
Nullasttoerental	1.000/3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min
Toerental bij nullast	600/1.800 /min	600/1.800 /min	600/1.800 /min
Max. aantal slagen	59.000 /min	59.000 /min	59.000 /min
Spanhals-diameter	43 mm	43 mm	43 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg
Elektronica		V-elektronica	V-elektronica
Booras met binnenzeskant 1,4" (6,35 mm)	■	■	■
Rechts- en linksom draaiend		■	■
Toerentalregeling		■	■
"Impuls"-functie			
Draaimomentregeling			
Overbelastingsbeveiliging			
Herstartbeveiliging			
Koolborstelslijtage-indicatie			
Boorhouder	Tandkransboorhouder	Snelspanboorhouder Futuro Top	Snelspanboorhouder Futuro Top
Verpakking	Doos	Koffer	Koffer
Art.nr.	6.00861.00	6.00862.50	6.00863.50



**NIEUW****NIEUW****NIEUW****SBE 900 Impuls****SBE 1000****SBE 1100 Plus**

SBE 900 IMPULS	SBE 1000	SBE 1100 PLUS
900 Watt	1.000 Watt	1.100 Watt
550 Watt	620 Watt	660 Watt
38/14 Nm	40/15 Nm	44/16 Nm
20 mm	20 mm	20 mm
13/8 mm	16/8 mm	16/8 mm
40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
0-1.000/0-3.100 /min	0-800/0-2.700 /min	0-900/0-2.800 /min
800/2.300 /min	800/2.700 /min	900/2.800 /min
59.000 /min	51.000 /min	53.000 /min
43 mm	43 mm	43 mm
2,7 kg	2,7 kg	2,8 kg
VC-elektronica	VTC-elektronica	VTC-elektronica
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		■
■	■	■
■		■
Snelspanboorhouder Futuro Plus	Snelspanboorhouder Futuro Plus	Snelspanboorhouder Futuro Top
Koffer	Koffer	Koffer
6.00865.50	6.00866.50	6.00867.50



## Diamantboor



- Diamantboor met groot prestatievermogen voor ieder type tegel tot een kerftaaiheid 8. Ook geschikt voor glas, porselein, marmer enz.
- De boor moet permanent met water gekoeld worden. Gebruik daarvoor het meegeleverde koel- en centreersysteem.

Diameter mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-eenheid	Art.nr.
5	55	30	1	6.27534
6	55	30	1	6.27535
7	55	30	1	6.27536
8	55	30	1	6.27537
10	55	30	1	6.27538
12	55	30	1	6.27539

## Houtboor CV, met centreerpunt



- Conform DIN 7487
- Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
- Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.

Diameter mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-eenheid	Art.nr.
3	61	33	1	6.27986
4	75	43	1	6.27987
5	86	52	1	6.27988
6	93	57	1	6.27989
8	117	75	1	6.27991
10	133	87	1	6.27993
12	151	96	1	6.27995
14	151	96	1	6.27997
16	160	100	1	6.27999

Art.nr.

## Bimetalen gatzagenassortiment (8-delig)



- Bestaande uit bimetalen gatzagen Ø 22, 29, 35, 44, 51 en 64 mm
- Adapter voor gatzagen-Ø 14-30 mm (SW 9)
- Adapter voor gatzagen-Ø 32-152 mm (SW 9)
- In kunststof koffer

6.25434

## Bimetalen gatzagenassortiment (11-delig)



- Bestaande uit bimetalen gatzagen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm
- Adapter voor gatzagen-Ø 14-30 mm (SW 9)
- Adapter voor gatzagen-Ø 32-152 mm (SW 9)
- In kunststof koffer

6.25435

## Metaalboor HSS-Co, DIN 338



- Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8
- Oppervlak brons
- Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik
- Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferrometalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal. Tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm<sup>2</sup>.

Diameter mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-eenheid	Art.nr.
3	61	33	2	6.27435
3,5	70	39	2	6.27438
4	75	43	2	6.27439
4,2	75	43	1	6.27441
5	86	52	1	6.27444
5,5	93	57	1	6.27447
6	93	57	1	6.27448
8	117	75	1	6.27454
10	133	87	1	6.27459
12	151	101	1	6.27464

## Betonboor, met hardmetalen punt, serie „classic“



- Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalflaats, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
- Oppervlak: kogelgestraald
- Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Diameter mm	Totale lengte mm	Werk-lengte mm	Verpak-kings-eenheid	Art.nr.
4	75	40	1	6.27625
5	85	40	1	6.27626
6	100	55	1	6.27646
8	120	70	1	6.27652
10	120	70	1	6.27654
12	150	90	1	6.27656

6.54319.50 · M 08874/0810 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Wijzigingen die de technische vooruitgang dienen alsmede vergissingen en drukfouten voorbehouden.



www.metabo.com



De 3-jaargarantie van Metabo  
Registreren: www.metabo.com/xxl

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.