

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

METABO SLAGBORMASKINER

**ET MUST FOR ENHVER JOBB: DE NYE  
SLAGBORMASKINENE FRA METABO.**

**VI LEVER  
FOR  
BYGGE-  
PLASSEN**



# PERFEKT UTRUSTET TIL ALLE OPPGAVER.

Om det dreier seg om å bore, skru eller røre med en Metabo slagbormaskin kan du håndtere enhver jobb med presisjon. Det sørger kombinasjonen av 2-trinnsgir og trinnløs turtallsjustering (med denne kan du stille inn et optimalt turtall) for. Alle Metabo slagbormaskiner er utstyrt med en robust girkasse i støpt aluminium og den ytelsessterke Marathon-motoren som kan jobbe mye lengre enn andre i høyt belastningsområdet. Den ergonomiske konstruksjonen, det dreie og skliske støttehåndtaket og kabelskånende kuleinnfestningen gir deg sikkerhet og komfort ved alle oppgaver. Alle disse fordelene beviser at fra utvikleren av verdens første serieproduserte slagbormaskin kan du ganske enkelt alltid forvente mer.

**Metabo. Work. Don't play.**



# 3 3 4 5 6 7 8 9



Det robuste 2-trinns-giret og den elektroniske turtallsinnstillingen gjør de nye Metabo slagbormaskinene til den universelle partneren for krevende borearbeider i tre og metall.



Høy gjennomtrekkskraft og ekstremt høy belastningsevne. Passende rørehastighet for ethvert materiale gjennom trinnløst regulertbart turtall.



Den dreiemomentsterke Metabo slagbormaskinen håndterer selv de tyngste skruarbeidene hurtig og pålitelig.

# EN SLAGBORMASKIN FOR ALLE JOBBER: SBE 1100 PLUS.

Aluminiumstøpt girkasse med ekstremt høy belastningsevne for optimal spindellagring.

Dreie og sklissikkert støttehåndtak sørger for høyere arbeidssikkerhet.



# POWER

Vario Tacho-Constamatic (VTC)-elektronikk for **trinnløs justering av turtallet**. Ved belastning holdes turtallet automatisk konstant.

Robust **Metabo Maraton-motor** med ekstra lang levetid.

Maksimal ytelse også i venstregange

**Metabo S-automatic sikkerhetskobling:**

For begrensning av rykkende gange, som f.eks. inntrer ved fastklemming eller fastsetting av verktøyet.

**Kabelskånende kuleinnfestning** for optimal bevegelsesfrihet ved arbeidet.



NYHET



SB 710

NYHET



SBE 710

NYHET



SBE 751

## KORT OVERSIKT OVER ALLE NYE METABO SLAGBORMASKINER.

	SB 710	SBE 710	SBE 751
Nominelt energiforbruk	710 Watt	710 Watt	750 Watt
Avgitt effekt	420 Watt	420 Watt	450 Watt
Dreiemoment	28/12 Nm	28/12 Nm	30/13 Nm
<b>Bordiameter i</b>			
Betong	20 mm	20 mm	20 mm
Stål	13/8 mm	13/8 mm	13/8 mm
Mykt tre	40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
Tomgangsturtall	1.000/3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min	0-1.000/0-3.100 /min
Turtall ved nominell belastning	600/1.800 /min	600/1.800 /min	600/1.800 /min
Maks. slagfall	59.000 /min	59.000 /min	59.000 /min
Spennhalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Vekt uten nettkabel	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg
Elektronikk		V-elektronikk	V-elektronikk
Borespindel med innvendig sekskant opp til 6,35 mm	■	■	■
Høyre-/venstredrift		■	■
Turtallsforvalg		■	■
Impulsdrift			
Dreiemomentforvalg			
Overbelastningsbeskyttelse			
Gjenstartspærre			
Indikering av kullbørsteslitasje			
Chuck	Nøkkelchuck	Selvspennende chuck Futuro Top	Selvspennende chuck Futuro Top
Forpakning	Kartong	Koffert	Koffert
Bestillingsnummer	6.00861.00	6.00862.50	6.00863.50



NYHET

NYHET

NYHET



SBE 900 Impuls

SBE 1000

SBE 1100 Plus

SBE 900 IMPULS	SBE 1000	SBE 1100 PLUS
900 Watt	1.000 Watt	1.100 Watt
550 Watt	620 Watt	660 Watt
38/14 Nm	40/15 Nm	44/16 Nm
20 mm	20 mm	20 mm
13/8 mm	16/8 mm	16/8 mm
40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
0-1.000/0-3.100 /min	0-800/0-2.700 /min	0-900/0-2.800 /min
800/2.300 /min	800/2.700 /min	900/2.800 /min
59.000 /min	51.000 /min	53.000 /min
43 mm	43 mm	43 mm
2,7 kg	2,7 kg	2,8 kg
VC-elektronikk	VTC-elektronikk	VTC-elektronikk
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		■
■	■	■
		■
Selvspennende chuck Futuro Plus	Selvspennende chuck Futuro Plus	Selvspennende chuck Futuro Top
Koffert	Koffert	Koffert
6.00865.50	6.00866.50	6.00867.50



## Diamantbor



- Diamantbor med høy effekt for all slags fliser til rissehardhet 8. Også egnet for glass, porselen, marmor, osv.
- Drillen må stadig kjøles med vann. Bruk det medfølgende kjøle- og sentreringsystemet.

Diameter mm	Total-lengde mm	Arbeids-lengde mm	Pakkeenhet	Bestillingsnr.
5	55	30	1	6.27534
6	55	30	1	6.27535
7	55	30	1	6.27536
8	55	30	1	6.27537
10	55	30	1	6.27538
12	55	30	1	6.27539

## Trebor CV, med sentreringspiss



- Iht. DIN 7487
- Tresprialbor i høykvalitets støpestål, herdet, med sentreringspiss
- For bruk i hardt og mykt tre, kryssfinér, sponplater osv.

Diameter mm	Total-lengde mm	Arbeids-lengde mm	Pakkeenhet	Bestillingsnr.
3	61	33	1	6.27986
4	75	43	1	6.27987
5	86	52	1	6.27988
6	93	57	1	6.27989
8	117	75	1	6.27991
10	133	87	1	6.27993
12	151	96	1	6.27995
14	151	96	1	6.27997
16	160	100	1	6.27999

Bestillingsnr.

## Sortiment av bi-metall-hullsager (8 deler)



- Bestående av bi-metall-hullsager Ø 22, 29, 35, 44, 51 og 64 mm
- Adapter for hullsager Ø 14-30 mm (SW 9)
- Adapter for hullsager Ø 32-152 mm (SW 9)
- I plastkoffert

6.25434

## Sortiment av bi-metall-hullsager (11 deler)



- Bestående av bi-metall-hullsager Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm
- Adapter for hullsager Ø 14-30 mm (SW 9)
- Adapter for hullsager Ø 32-152 mm (SW 9)
- I plastkoffert

6.25435

## Metallbor HSS-Co, DIN 338



- Presisjons spiralbor i koboltlegert høyeffekts-hurtigarbeidsstål iht. DIN 338 presisjonsslipt, sylindrisk, type N forsterket kjernetykkelse, krysspåsliping 135° iht. DIN 1412 C (fra 2 mm), diameter toleranse h8
- Overflate bronse
- For ekstra strenge krav og presisjon innen håndverk og industri
- For boring i stål, VA-stål, støpestål, NE-metaller, plast, spesiallegeringer, CrNi-stål, inntil 1100 N/mm<sup>2</sup> strekkfasthet

Diameter mm	Total-lengde mm	Arbeids-lengde mm	Pakkeenhet	Bestillingsnr.
3	61	33	2	6.27435
3,5	70	39	2	6.27438
4	75	43	2	6.27439
4,2	75	43	1	6.27441
5	86	52	1	6.27444
5,5	93	57	1	6.27447
6	93	57	1	6.27448
8	117	75	1	6.27454
10	133	87	1	6.27459
12	151	101	1	6.27464

## Betongbor, HM-bestykket, serie "classic"



- Betongbor for slagbormaskiner iht. DIN 8039 freset vinkelspor, rett spiralinnløp, lang levetid, varmebestandig, hardmetallplate 130°, negativ fase, robust utførelse
- Overflate: Blank
- Egnet for boring i betong, murverk, naturstein

Diameter mm	Total-lengde mm	Arbeids-lengde mm	Pakkeenhet	Bestillingsnr.
4	75	40	1	6.27625
5	85	40	1	6.27626
6	100	55	1	6.27646
8	120	70	1	6.27652
10	120	70	1	6.27654
12	150	90	1	6.27656

6.54319.20 · M 08869/0710 · Trykket i Tyskland - Med forbehold om endringer som skyldes produktforbedringer, endringer og trykkfeil



www.metabo.com



Metabo 3-års garanti  
Registrering: www.metabo.com/xxl

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.