

metabo[®]
work. don't play.

METABO SLAGBORRMASKINER

FÖR ALLA SLAGS JOBB: DE NYA SLAGBORRMASKINERNA FRÅN METABO.

VI LEVER
FÖR
BYGGAR-
BETS-
PLATSER



PERFEKT RUSTAD FÖR ALLA ARBETSUPPGIFTER.

Borring, skruvning, omrörning. Med en slagbormaskin från Metabo klarar du alla slags jobb, med enastående precision - tack vare en kombination av en 2-stegs växellåda och steglös varvtalsinställning. Alla slagbormaskiner från Metabo är utrustade med ett robust växelhjul av aluminiumpressgods och en kraftfull Metabo maratonmotor, som är mycket tåligare mot överbelastning än andra. Den ergonomiska designen, det vrid- och halksäkra extrahandtaget och den kabelskonande kulbussningen ger dig säkerhet och komfort i jobbet. Alla dessa fördelar gör att du kan förvänta dig det allra bästa av utvecklaren av världens första serietillverkare av slagbormaskiner. **Metabo. Work. Don't play.**



SLAGBORRMASKINER



Den robusta 2-steps växellådan och den elektroniska varvtalsinställningen gör de nya slagborrmaskinerna från Metabo till universella hjälpmedel vid krävande borrar i trä och metall.



Hög genomdragskraft och extrem tålighet. Rätt omröringshastighet för alla material, tack vare steglöst inställbart varvtal.



De vridmomentstarka slagborrmaskinerna från Metabo klarar även de tuffaste uppgifterna snabbt och tillförlitligt.


EN SLAGBORRMASKIN FÖR ALLA JOBB: SBE 1100 PLUS.

Extremt tåligt växelhjul i aluminiumpressgods
för optimal spindellagring.

Vrid- och halksäkert stödhandtag
för ökad säkerhet i arbetet

POWER





Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-
helvågselektronik för **steglös ändring
av varvtalet**. Varvtalet hålls automatiskt
konstant vid belastning.

Robust **Metabo maratonmotor** ger extra
lång livslängd.

Maximal effekt - även i vänstervarv - med
hjälp av vridbar **kolborstbrygga**.

**Metabo S-automatic
säkerhetskoppling:** För
begränsning av
plötsliga slag och
sidokast samt vid
klämningar av
verktyget.

Kulhylsa som skonar kabeln för optimal
rörelsefrihet i arbetet.

NYHET



SB 710

NYHET



SBE 710

NYHET



SBE 751

EN ÖVERSIKT ÖVER ALLA NYA SLAGBORMASKINER FRÅN METABO.

	SB 710	SBE 710	SBE 751
Nominellt upptagen effekt	710 Watt	710 Watt	750 Watt
Avgiven effekt	420 Watt	420 Watt	450 Watt
Vridmoment	28/12 Nm	28/12 Nm	30/13 Nm
Borrhålsdiameter i			
Betong	20 mm	20 mm	20 mm
Stål	13/8 mm	13/8 mm	13/8 mm
Mjukt trä	40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
Tomgångsvarvtal	1.000/3.100 /min	0–1.000/0–3.100 /min	0–1.000/0–3.100 /min
Varvtal vid full belastning	600/1.800 /min	600/1.800 /min	600/1.800 /min
Max. antal slag	59.000 /min	59.000 /min	59.000 /min
Spännhalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Vikt utan nätkabel	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg
Elektronik		V-elektronik	V-elektronik
Borrspindel med innersextkant 1,4" (6,35 mm)	■	■	■
Höger-/vänstergående		■	■
Förval av varvtalet		■	■
Pulsfunktion			
Förval av vridmomentet			
Överbelastningsskydd			
Skydd mot återstart			
Indikator för förslitning av kolborstar			
Snabbchuck	Kuggkranschuck	Snabbchuck Futuro Top	Snabbchuck Futuro Top
Förpackning	Kartong	Väska	Väska
Beställningsnummer	6.00861.00	6.00862.50	6.00863.50



NYHET

NYHET

NYHET



SBE 900 Impuls

SBE 1000

SBE 1100 Plus

SBE 900 IMPULS	SBE 1000	SBE 1100 PLUS
900 Watt	1.000 Watt	1.100 Watt
550 Watt	620 Watt	660 Watt
38/14 Nm	40/15 Nm	44/16 Nm
20 mm	20 mm	20 mm
13/8 mm	16/8 mm	16/8 mm
40/25 mm	40/25 mm	40/25 mm
0-1.000/0-3.100 /min	0-800/0-2.700 /min	0-900/0-2.800 /min
800/2.300 /min	800/2.700 /min	900/2.800 /min
59.000 /min	51.000 /min	53.000 /min
43 mm	43 mm	43 mm
2,7 kg	2,7 kg	2,8 kg
VC-elektronik	VTC-elektronik	VTC-elektronik
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		■
■	■	■
		■
Snabbchuck Futuro Plus	Snabbchuck Futuro Plus	Snabbchuck Futuro Top
Väska	Väska	Väska
6.00865.50	6.00866.50	6.00867.50



Diamantborr



- Högeffektiv diamantborr för alla typer av klinkers upp till ritshårdhet 8. Även lämplig för glas, porslin, marmor etc.
- Borren måste alltid kylas med vatten. För detta används det medföljande kyl- och centreringssystemet.

Diameter mm	Total längd mm	Arbetslängd mm	Förpackningsenhet	Beställningsnummer
5	55	30	1	6.27534
6	55	30	1	6.27535
7	55	30	1	6.27536
8	55	30	1	6.27537
10	55	30	1	6.27538
12	55	30	1	6.27539

Träborrar CrV, med centrumspets



- Som DIN 7487
- Träspiralborr av högvärdigt kvalitetsstål, härdat, med centrumspets
- För borring i hårt och mjukt trä, plywood, spånskivor o.s.v.

Diameter mm	Total längd mm	Arbetslängd mm	Förpackningsenhet	Beställningsnummer
3	61	33	1	6.27986
4	75	43	1	6.27987
5	86	52	1	6.27988
6	93	57	1	6.27989
8	117	75	1	6.27991
10	133	87	1	6.27993
12	151	96	1	6.27995
14	151	96	1	6.27997
16	160	100	1	6.27999

Beställningsnummer

Sortiment av bimetall-hålsågar (8 delar)



- Bestående av bimetall-hålsågar Ø 22, 29, 35, 44, 51 och 64 mm
- Adapter för hålsågs-Ø 14–30 mm (SW 9)
- Adapter för hålsågs-Ø 32–152 mm (SW 9)
- i plastlåda

6.25434

Sortiment av bimetall-hålsågar (11 delar)



- Bestående av bimetall-hålsågar Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64, 68 mm
- Adapter för hålsågs-Ø 14-30 mm (SW 9)
- Adapter för hålsågs-Ø 32-152 mm (SW 9)
- i plastlåda

6.25435

Metallborrar, HSS-Co, DIN 338



- Precisionsspiralbör av koboltlegerat högeffektivt snabbstål enligt DIN 338, precisionsslipad, cylindrisk, typ N, förstärkt kärna, krysslipning 135° enligt DIN 1412 C (fr.o.m. 2 mm), diametertolerans h8
- Yta brons
- Lämplig för extrema belastningar och hög precision inom industri och hantverk
- För borring i stål, vanadiumstål, gjutstål, icke-järnmetaller, plastmaterial, speciallegeringar, CrNi-stål, upp till 1100 N/mm² draghållfasthet.

Diameter mm	Total längd mm	Arbetslängd mm	Förpackningsenhet	Beställningsnummer
3	61	33	2	6.27435
3,5	70	39	2	6.27438
4	75	43	2	6.27439
4,2	75	43	1	6.27441
5	86	52	1	6.27444
5,5	93	57	1	6.27447
6	93	57	1	6.27448
8	117	75	1	6.27454
10	133	87	1	6.27459
12	151	101	1	6.27464

Betongborrar, HM-spets, serie "classic"



- Betongborr för borr- och slagborrmaskiner enligt DIN 8039, fräst vinkelspår, rak spiralöppning, lång livslängd, värmebeständig, hårdmetallskär 130°, negativ fas, robust utförande
- Yta: blåstrad (shot-peeling)
- Avsedd för borring i betong, murverk, natursten

Diameter mm	Total längd mm	Arbetslängd mm	Förpackningsenhet	Beställningsnummer
4	75	40	1	6.27625
5	85	40	1	6.27626
6	100	55	1	6.27646
8	120	70	1	6.27652
10	120	70	1	6.27654
12	150	90	1	6.27656

6.54319.23 · M 08871/0810 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – med förbehåll för tekniska förbättringar så väl som för felaktiga uppgifter och tryckfel.



www.metabo.com



Metabo treårsgaranti
Registrera dig här: www.metabo.com/xxl

metabo[®]
work. don't play.