

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

VINKELSLIPMASKIN 2 200 – 2 600 WATT

**KÄNN KRAFTEN NÄR  
DU ARBETAR.**





**FÖR KRÄVANDE ARBETEN - VÅRA  
STORA VINKELSLIPMASKINER.**



Som partner till proffsen är vi väl medvetna om våra kunders behov. Resultatet är ännu effektivare vinkelslipmaskiner som kan ta sig an alla uppgifter – och som kännetecknas av mycket hög överlastförmåga. De högeffektiva och vridmomentstarka maratonmotorerna garanterar extremt hög kapacitet. Tekniska funktioner som S-automatic-säkerhetsavstängning, skydd mot återstart, startspärr och vridsäger skyddsskåpa erbjuder användaren högsta möjliga säkerhet - en riktigt slipad lösning. Metabo-Longlife-vinkelslipmaskiner (WXLA-modellerna) karakteriseras av mycket lång livslängd samt minimalt med vibrationer. **Metabo. Work. Don't play.**

# NÄR DET KRÄVS HÅRDA TAG.

Stålbygge, gjuteri, byggnads-, anläggnings- eller skeppsbyggnadsindustri - inom alla dessa områden utsätts vinkelslipmaskinerna för extrema påfrestningar. Våra stora vinkelslipmaskiner är specialanpassade till just sådana svåra arbeten. Tack vare Metabos maratonmotorer tål slipmaskinerna mycket höga belastningar och med 2 600 watt erbjuder de den kraft som krävs. Det innovativa autobalanseringssystemet möjliggör 50% längre maskinlivslängd och håller vibrationerna på ett minimum. Våra stora vinkelslipmaskiner är det bästa valet för alla professionella användare.

## **Metabo-VibraTech (MVT)**

*Handtaget Metabo-VibraTech (MVT) dämpar effektivt vibrationer och skyddar därmed handlederna. En nyhet är dämpningselementet mellan motorhuset och det bakre handtaget.*

## **Kraftigare och robustare**

*Metabos maratonmotorer är ännu effektivare och har större segdragningsförmåga. Ytterligare en fördel är den höga överbelastningskapaciteten som gör att maskinerna tål extremt höga belastningar. Användaren kan utföra arbetet snabbare, effektivare och enklare.*

WXLA 26-230 Quick

## **Metabo-Autobalanserare**

*Tack vare autobalanseraren förlängs maskinens livslängd med 50%. Dessutom får slipskivorna dubbel brukstid vid lägsta vibration (2,7 m/s<sup>2</sup>).*



**Långtidskolborstar**

Reducerad servicetid tack vare

Metabo-kolborstar med lång livslängd.

**Se vad som händer**

Ljussignalen på vinkelslipmaskinens rygg visar om det händer något med maskinen. Om skyddet mot återstart, Metabo-S-automatic-säkerhetsbrytare eller överbelastningsskyddet aktiveras, lyser LED-lampan och informerar användaren.

**Skyddskåpan kan justeras utan verktyg**

Med den nya användarvänliga låsningen räcker det med ett enkelt tryck på bygeln för att justera den vridsäkra skyddskåpan utan verktyg.

**Lång livstid och mer brukstid.**

I WXLA-modellerna minskar autobalanseraren vibrationerna, vilket minskar trötthets- och ohälsosymptomen hos användaren. Dessutom ger den maskinen 50% längre livslängd, och en fördubbling av brukstiden för alla vanliga förekommande slipskivor.

**Slipskiva vid en gångtid på 80 minuter:**

utan autobalanserare



med autobalanserare

**Säkerhet på högsta nivå**

Våra maskiner är utrustade med många olika funktioner som garanterar användarens säkerhet. Skyddet mot återstart förhindrar att apparaten startar direkt efter ett strömvabrott. Startspärren ser till att maskinen inte kan startas oavsiktligt. Metabo-S-automatic säkerhetsbrytare slår dessutom omedelbart från strömförsörjningen om skivan låser sig. Om skivan skulle gå sönder under arbetet erbjuder den vridsäkra skyddskåpan maximalt skydd. Säkrare kan det inte bli.

**Det bekvämaste sättet att slipa**

Tack vare mjukstarten ökar vinkelslipmaskinens varvtal långsamt. Detta förhindrar en ryckig uppstart och gör användningen bekvämare. För att minimera störande vibrationer under arbetet har ytterligare ett dämpande element byggts in mellan motorhuset och det bakre handtaget. Alla nya modeller är dessutom utrustade med det beprövade stödhandtaget Metabo-VibraTech (MVT).

# HITTA DET DU SÖKER UTAN ATT LETA.

Bland våra nya stora vinkelslipmaskiner finns någon för alla. Maskinerna är utrustade med den välbeprövade maratonmotorn, som ökar effekten till 2 200, 2 400 eller 2 600 watt. Beroende på modell är maskinerna utrustade för skivor med en diameter på 180 mm eller 230 mm samt Metabo "Quick"-snabbyte av verktyg. Alla modeller med elektronik (X) har dessutom en S-automatic-säkerhetsbrytare som omedelbart bryter strömtillförseln när skivan blockeras. Med dessa detaljer och många fler finns en passande vinkelslipmaskin för alla användare i vårt sortiment.



Jämförande tekniska data	W 22-180/WX 22-180	W 22-230/WX 22-230	WX 22-230 Quick/ WX 24-230 Quick	W 24-180/WX 24-180
Rondell-Ø	180 mm	230 mm	230 mm	180 mm
Vridmoment	11 Nm	14 Nm	14/17 Nm	14 Nm
Tomgångsvarvtal	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	8.500 /min
Varvtal vid full belastning	5.800 /min	4.600 /min	4.600 /min	5.800 /min
Nominellt upptagen effekt	2.200 W	2.200 W	2.200/2.400 W	2.400 W
Spindelgänga	M 14	M 14	M 14	M 14
Vikt utan nätkabel*	5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,7 kg
<small>*enligt EPTA-metod 1/2003</small>				
Leveransomfattning	Vridsäker skyddskåpa, MVT-handtag, tappnyckel, stödfläns, spännmutter	Vridsäker skyddskåpa, MVT-handtag, tappnyckel, stödfläns, spännmutter	Vridsäker skyddskåpa, MVT-handtag, stödfläns, "Quick"-spännmutter	Vridsäker skyddskåpa, MVT-handtag, tappnyckel, stödfläns, spännmutter
Urustning:				
- Startströmbegränsning	-/•	-/•	•	-/•
- S-automatic	-/•	-/•	•	-/•
- Skydd mot återstart	-/•	-/•	•	-/•
- Överbelastningsskydd	-/•	-/•	•	-/•
- Autobalanserare	-	-	-	-
- Långtidskolborstar	-	-	-	-
Beställningsnummer	6.06456/6.06457	6.06458/6.06459	6.06460/6.06450	6.06445/6.06446



W 24-230/WX 24-230

WXLA 24-180 Quick/  
WXLA 24-230 Quick

W 26-180/ W 26-230

WX 26-230 Quick

WXLA 26-230 Quick

230 mm

180/230 mm

180/230 mm

230 mm

230 mm

17 Nm

14/17 Nm

17/18 Nm

18 Nm

18 Nm

6.600 /min

8.500/6.600 /min

8.500/6.600 /min

6.600 /min

6.600 /min

4.600 /min

5.800/4.600 /min

6.000/4.800 /min

4.800 /min

4.800 /min

2.400 W

2.400 W

2.600 W

2.600 W

2.600 W

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

5,8 kg

5,8/5,9 kg

6,2/6,3 kg

6,3 kg

6,4 kg

Vridsäker skyddskåpa,  
MVT-handtag,  
tappnyckel, stödfläns,  
spännmutter

Vridsäker skyddskåpa,  
MVT-handtag, stödfläns,  
"Quick"-spännmutter

Vridsäker skyddskåpa,  
MVT-handtag,  
tappnyckel, stödfläns,  
spännmutter

Vridsäker skyddskåpa,  
MVT-handtag, stödfläns,  
"Quick"-spännmutter

Vridsäker skyddskåpa,  
MVT-handtag, stödfläns,  
"Quick"-spännmutter

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-/•

•

-

•

•

-

•

-

-

•

-

•

-

-

•

6.06448/6.06449

6.06447/6.06451

6.06452

6.06454

6.06455

## NAVRONDELLER

## Kvalitetsklass A 24-T "Flexiamant Super" stål



- Universell skiva för all metallbearbetning
- Speciellt lämpad för avgradning och kantslipning, även för gjutgods
- Hårdhet: hård
- God avverknings och mycket lång brukstid
- Högsta arbetshastighet 80 m/s

Diameter x tjocklek x borrhål mm	Utförande	Max. varvtal /min	Förpacknings-enhet	Best.nr
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16277
180 x 6,8 x 22,23		8.500	10	6.16278
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16279

## Kvalitetsklass A 36-O "Flexiamant Super" Inox



- Mjuk specialskiva för bearbetning av rostfritt stål
- Mycket hög avverknings och lång brukstid; maximal arbetshastighet 80 m/s

Diameter x tjocklek x borrhål mm	Utförande	Max. varvtal /min	Förpacknings-enhet	Best.nr
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16610
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16622

## KAPSKIVOR

## Kvalitetsklass A 36-T "Flexiamant Super" stål



- Universell skiva för all metallbearbetning
- Hårdhet: hård
- Extremt hög skäreffekt och lång brukstid tack vare specialkorund
- De bästa resultaten nås i kombination med kraftiga vinkelslipmaskiner
- Högsta arbetshastighet 80 m/s

Diameter x tjocklek x borrhål mm	Utförande	Max. varvtal /min	Förpacknings-enhet	Best.nr
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16102
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16111
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16103
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16115

## Kvalitetsklass A 60-R/A 46-R/A 30-R "Flexiarapid" Inox



- Hård och tunn högeffektiv skiva för rostfritt, tunt material som rör, plåt, profiler, ståltråd
- Mycket hög skäreffekt och lång brukstid; maximal arbetshastighet 80 m/s

Diameter x tjocklek x borrhål mm	Utförande	Max. varvtal /min	Förpacknings-enhet	Best.nr
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16184
230 x 2 x 22,23		6.600	25	6.16185

## Kvalitetsklass A 36-U/A 46-U/A 60-U "Flexiarapid Super" Inox




- Den nya extra tunna generationen av högeffektiva skivor speciellt för bearbetning av kvalitetsstål
- Mycket hög skäreffekt och mycket lång brukstid tack vare specialkorund
- Utan järn, svavel eller klor (F + S + Cl ≤ 0,1 %)
- För allt rost- och syrabeständigt stål (V2A, Nirosta, Inox), fjäderstål, verktygsstål

Kvalitets-klass	Diameter x tjocklek x borrhål mm	Utförande	Max. varvtal /min	Förpacknings-enhet	Best.nr
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16226
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16227
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16228
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16229

## ÖVRIGA TILLBEHÖR

## Kapstativ



- För vinkelslipmaskiner med skivor-Ø 180 mm och 230 mm; för stationär användning av vinkelslipmaskiner
- Geringsslåge: 0 – 45°; max. skärdjup: 50 mm vid 230 mm

Best.nr
6.35000

## Skyddskåpa för kapskiva, halvsluten



- För arbeten med kapskivor, diameter: 180 resp. 230 mm, på vinkelslipmaskin

Slipskivor-Ø mm	Best.nr
180	6.30370
230	6.30371

